

AC/DC 電流クランプ

80i-110s オシロスコープ用 AC/DC 電流クランプ

測定レンジ：DC 10A、100A、
AC 10A、70A
最小測定電流：0.1A
基本精度：3% +0.05A
周波数帯：DC ~100kHz
出力電圧：100mV/A、10mV/A
最大導体径：φ 11.8mm
コネクタ：BNC
電池：9V アルカリ乾電池 55時間
安全規格：CAT II 600V



¥86,600

i30 AC/DC 低電流クランプ

測定レンジ：20Arms (ピーク 30A)
最小測定電流：30mA
基本精度：1% +2mA
周波数帯：DC ~20kHz
出力電圧：100mV/A
最大導体径：φ 19mm
コネクタ：4mm バナナ・プラグ
電池：9V アルカリ乾電池 30時間
安全規格：CAT III 300V



¥50,200

i30s オシロスコープ用 AC/DC 低電流クランプ

測定レンジ：20Arms (ピーク 30A)
最小測定電流：30mA
基本精度：1% +2mA
周波数帯：DC ~100kHz
出力電圧：100mV/A
最大導体径：φ 19mm
コネクタ：BNC (バナナ変換アダプター付属)
電池：9V アルカリ乾電池 30時間
安全規格：CAT III 300V



¥67,100

i310s AC/DC 電流クランプ

測定レンジ：DC 45A、450A
AC 30Arms、300Arms
最小測定電流：0.1A
突入電流：最大 600A Acrms
基本精度：1% +0.05A
周波数帯：DC ~20kHz
出力電圧：10mV/A、1mV/A
最大導体径：φ 19mm
コネクタ：BNC (バナナ変換アダプター付属)
電池：9V アルカリ乾電池 30時間
安全規格：CAT III 300V



¥49,500

i410 AC/DC 電流クランプ

測定レンジ：400A
最小測定電流：0.5A
基本精度：3.5% +0.5A
周波数帯：DC ~3kHz
出力電圧：1mV/A
最大導体径：φ 30mm
コネクタ：4mm バナナ・プラグ
電池：9V アルカリ乾電池 60時間
安全規格：CAT III 600V



¥29,100

i1010 AC/DC 電流クランプ

測定レンジ：DC1000A、AC600Arms
最小測定電流：0.5A
基本精度：2% +0.5A
周波数帯：DC ~10kHz
出力電圧：1mV/A
最大導体径：φ 30mm
コネクタ：4mm バナナ・プラグ
電池：9V アルカリ乾電池 60時間
安全規格：CAT III 600V



¥48,800

i410-KIT i410 キャリングケースセット

i410AC/DC クランプとソフトケースのセット



¥35,200

i1010-KIT i1010 キャリングケースセット

i1010AC/DC クランプとソフトケースのセット



¥54,700

i50s オシロスコープ用 AC/DC 電流クランプ

測定レンジ：3A、30A
最小測定電流：0.5A
基本精度：0.5%
周波数帯：DC ~50MHz
出力電圧：1V/A、100mV/A
立ち上がり時間：7ns 未満
最大導体径：φ 11mm
コネクタ：BNC
安全規格：CAT I 300V 汚染度 1



¥400,300

Psi50s i50s 用パワーサプライ

対応機種：i50s
入力電圧：AC115 V/230V
出力：DC ±12V、550mA
出力ポート数：2ポート



¥114,400