



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

デジタルマルチメータシリーズ
KEW 1011 / 1012



KEW 1011 平均値タイプ
温度測定機能(温度プローブ付属)

KEW 1012 真の実効値タイプ

フィールドを選ばない、ワイドレンジ!

先進の高性能デジタルマルチメータシリーズ

- 6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
- 最小値/最大値の記録ができる MIN/MAX 機能
- 測定変位を表示するREL機能
現在の測定値を基準(測定値:ゼロ)とし、測定値の変化を確認
- 温度測定機能(KEW 1011)
8216(温度プローブ:付属): -50~300℃
- 歪んだ波形が測定可能な真の実効値表示(KEW 1012)
- DUTY測定機能
(パルス幅/パルス周期の測定可能)
- データホールド、オートパワーオフ機能
- 導通ブザー及びダイオードチェック機能
- コンデンサー容量の測定が可能
- オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
- 電池電圧警告機能
- 電流レンジをヒューズ保護(600Vセラミックヒューズ)
- 国際安全規格
IEC 61010-1 CAT III 300V / CAT II 600V 準拠


	KEW 1012	KEW 1011	MODEL 1009
仕様	 TRUE RMS CE	 °C CE	 CE
直流電圧	600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ, 600mVのみ100MΩ) ±0.5%rdg±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V) ±0.8%rdg±3dgt(600V)		400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt(400.0mV/4.000/40.00/400.0V) ±1.0%rdg±4dgt(600V)
交流電圧	6.000/60.00/600.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt(6.000V) ±1.2%rdg±3dgt(60.00/600.0V) ±1.5%rdg±5dgt(600V)	6.000/60.00/600.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.0%rdg±3dgt(6.000/60.00/600.0V) ±1.5%rdg±3dgt(600V)	400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt(20.00-400.0mV) ±1.3%rdg±4dgt(4.000/40.00V) ±1.6%rdg±4dgt(400.0V/600V)
直流電流	600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A ±1.2%rdg±3dgt(600.0/6000μA/60.00/600.0mA) ±2.0%rdg±5dgt(6.000/10.00A)	400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.0%rdg±4dgt(400.0/4000μA) ±1.0%rdg±4dgt(40.00/400.0mA) ±1.6%rdg±4dgt(4.000/10.00A)	400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.6%rdg±4dgt(400.0/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt(40.00/400.0mA/4.000/10.00A) 400.0/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±4dgt(400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) ±2.0%rdg±4dgt(40.00MΩ)
交流電流	600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A ±1.5%rdg±4dgt(600.0/6000μA/60.00/600.0mA) ±2.2%rdg±5dgt(6.000/10.00A)	400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.6%rdg±4dgt(400.0/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt(40.00/400.0mA/4.000/10.00A)	400.0/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±4dgt(400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) ±2.0%rdg±4dgt(40.00MΩ)
抵抗	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±1.0%rdg±2dgt(600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.0%rdg±3dgt(60.00MΩ)	400.0Ω(約100Ω以下でブザー鳴動)	400.0Ω(約100Ω以下でブザー鳴動)
導通	600.0Ω(約100Ω以下でブザー鳴動)	開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)	開放電圧:約1.5V(約0.4mA測定電流)
ダイオードテスト	開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)	40.00/400.0nF/4.000/40.00/400.0/4000μF	40.00/400.0nF/4.000/40.00/100.0μF
キャパシタンス	40.00/400.0nF/4.000/40.00/400.0/4000μF	10.00/100.0/1000Hz/10.00/100.0/1000kHz/10.00MHz ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:800μA/電圧:1.5V/Hz:0.4V以上[~10kHz])	5.120/51.20/512.0Hz/5.120/51.20/512.0kHz/5.120/10.00MHz ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz]/電圧:1.5V[~10kHz]以上/Hz:1.5V[~1MHz],2V[>1MHz]以上)
周波数	10.00/100.0/1000Hz/10.00/100.0/1000kHz/10.00MHz ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:800μA/電圧:1.5V/Hz:0.4V以上[~10kHz])	0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz)	0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.5%±5dgt
DUTY	0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz)	—	—
温度	—	-50~300°C (Kタイプ温度プローブ8216を使用して)	—
表示	6040カウント	—	3999カウント
耐電圧	AC3700V/1分間	—	—
適合規格	IEC 61010-1 CAT III 300V/CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61326	—	IEC 61010-1 CAT III 300V IEC 61010-031、IEC 61326
使用電池	単3形乾電池R6P(1.5V) ×2(オートパワーオフ15分)	—	単3形乾電池R6P(1.5V) ×2(オートパワーオフ30分)
外形寸法	161(L) ×82(W) ×50(D) mm	—	161(L) ×82(W) ×50(D) mm
質量	約280g(電池含む)	—	約280g(電池含む)
本体付属品	7066A(測定コード) 8918(セラミックヒューズ[0.8A/600V]) ×1 本体内蔵 8919(セラミックヒューズ[10A/600V]) ×1 本体内蔵 単3形乾電池R6P ×2、取扱説明書	7066A(測定コード) 8216(Kタイプ温度プローブ) 8918(セラミックヒューズ[0.8A/600V]) ×1 本体内蔵 8919(セラミックヒューズ[10A/600V]) ×1 本体内蔵 単3形乾電池R6P ×2、取扱説明書	7066A(測定コード) 8919(セラミックヒューズ[10A/600V]) ×1 本体内蔵 8923(ヒューズ[0.5A/600V]) ×1 本体内蔵 単3形乾電池R6P ×2、取扱説明書
別売オプション	9095(携帯用ケース)、7234(ワニグチ測定コード)	—	—

●本体付属品

測定コード MODEL 7066A

Kタイプ温度プローブ MODEL 8216

測定範囲: -50~300°C



注: 市販のKタイプ温度センサを使用していただければ、KEW 1011は最高700°Cまで測定可能です。



安全にお使いいただくために

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご利用は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

四国オフィス

〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
☎ 089(998)4190 FAX. 089(998)4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室

☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)