

換気のタイミングを音と色でお知らせします

卓上・壁掛けCO₂ モニター

厚生労働省でも推奨の**NDIR**(非分散型赤外線)センサー使用



CO₂濃度

温度

湿度

BS-CO2D-PTH-9C

- ・コンパクトなCO₂モニターです。
- ・CO₂センサーは非分散型赤外線吸収方法(NDIR)で、長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
- ・CO₂濃度を3段階のカラーバーと数値で表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。
- ・CO₂以外に、温度、湿度も測定し、表示されます。
- ・リチウムバッテリーを内蔵しており充電でき、戸外での使用も可能です。
- ・背面フック穴があり、デスクトップと壁掛けの両方が可能です。
- ・寝室、キッチン、リビングルーム、オフィス、温室、車内、登山などの場所に適しています。

カラーバー表示	
緑色:	400~699 ppm
黄色:	700~1499 ppm
赤色:	≧ 1500 ppm



製品名 / 型番	卓上・壁掛けCO2モニター / BS-CO2D-PTH-9C
CO2濃度測定範囲	400 ~ 5000 ppm (±50ppm + 5%)
温度測定範囲	-10 ~ 40°C (±1°C)
湿度測定範囲	20 ~ 80 % RH (±5 % RH)
製品サイズ	W90 x H98 x D40 (mm)
電源入力端子	USB Type-C (接続アダプターは別売)
バッテリー	内蔵リチウム電池 (5V-1A、2400mAh)
通常範囲(緑色)	400 ~ 699 ppm
警告範囲(黄色)	700 ~ 1499 ppm
危険範囲(赤色)	≧ 1500 ppm
梱包内容	本体、USBケーブル、取扱説明書

お問合せ:

株式会社ビットストロング
<https://www.bitstrong.co.jp/>
 〒112-0002
 東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616
 お問合せはこちらから imaging@bitstrong.co.jp または下記Webフォーム <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>