

# BS顔認識サーモグラフィカメラ AI顔認識型

## BS-K1TA70MI-T

- ・ 顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
- ・ 測定距離が0.3m~1.8 mと幅広く、0.5秒以下で検温、0.2秒以下で顔認証できるため自然に通過するだけで検温、顔認証ができます。
- ・ 発熱を検知した場合、日本語の音声プロンプトで警告します。
- ・ AI技術によりマスクの非装着を検出し、日本語の音声プロンプトで警告します。
- ・ 顔認証、CIカード認証、感染症対策に有効な精密な体温測定による入退室管理ができます。
- ・ 壁面設置用ブラケットが標準で付属しており、卓上、床置き用のスタンドもオプションで用意しておりますので設置場所を選びません。
- ・ オプションの専用タブレット端末（BS-KC001）と接続して、検温結果、訪問者の顔の確認ができます。

※入退室・勤怠管理システムとしての支援も導入しておりますので、お気軽にご相談ください。

# カメラ分離型 BS-K1TA70MI-T



- ・7インチ画面と温度測定距離1.8 mの使い易いモデルです。
- 温度測定範囲：30℃～45℃
- 温度測定精度：±0.5℃
- 温度測定距離：0.3～1.8 m
- 温度測定時間：0.5秒以下
- マスク非装着検出：日本語音声プロンプト、画面表示
- 発熱検出：日本語音声プロンプト、画面表示
- ディスプレイ：7インチ液晶タッチスクリーン
- 顔認証・サーマルカメラ解像度：2 MP

## 仕様

項目		BS-K1TA70MI-T
温度測定	範囲	30～45℃
	設定最小温度	0.1℃
	精度	±0.5℃
	速度	0.5秒以下
	使用環境温度	10～35℃
	使用環境湿度	10～90%(結露なきこと)
	使用環境	屋内、無風
	測定可能距離	0.3～1.8 m
	視野角	水平50°、垂直37.2°
	サーモグラフィ解像度	120×160
	フレームレート	25 fps
顔認証	速度	0.2秒
	距離	0.3～1.8 m
	精度	99%以上
	映像解像度	2 MP
	マスク通知	マスク着用アラート：音声+入室可または、マスク着用強制アラート：音声+施錠
記憶容量	顔	6,000件
	カード	6,000件
	イベント	100,000件
カード認証	種類	スマートICカード RFID M1
	認識距離	0～5 cm
	認識時間	1秒以下
画面サイズ	7インチタッチスクリーン	
電源	DC 12V/2A AC100V 50/60Hz 用 ACアダプター付属	
有線ネットワーク	10/100/1000 Mbps(自己適応型)	
外形サイズ	290×117×35 mm	
別売オプション	卓上スタンド、フロアスタンド、インドア端末(BS-KC001)	
インターフェース	LAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、開錠ボタン、ドア接点入力、I/O入出力	
機能	なりすまし防止、音声プロンプト、ライブビュー	

お問合せ：

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

発  
売  
元

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

[www.bitstrong.co.jp](http://www.bitstrong.co.jp)