

Fluke 62MAX 62MAX+ 放射温度計

New



- 温度測定レンジ: -30~500 °C
- D:S比 10:1
- 1点レーザー

62MAX ¥11900(税抜)



- 温度測定レンジ: -30~650 °C
- D:S比 12:1
- 2点レーザー
- カラビナ(フック)付

62MAX+ ¥14,800(税抜)

仕様

	Fluke 62 MAX	Fluke 62 MAX ⁺
測定範囲	-30~500°C	-30~650°C
D:S比	10:1(90%エネルギー)	12:1(90%エネルギー)
放射率	0.10~1.00 (0.01ステップ)	
確度	0°C以上: ±1.5°C or 読み値の±1.5% いずれか大きい値 -10°C以上~0°C未満: ±2°C -10°C未満: ±3°C	0°C以上: ±1°C or 読み値の±1% いずれか大きい値 -10°C以上~0°C未満: ±2°C -10°C未満: ±3°C
電源	単3形アルカリ電池1本	単3形アルカリ電池1本
バッテリー寿命時間 (アルカリ乾電池 使用時)	10時間	8時間
IP定格	IP54	
応答時間	500msec	300msec
落下テスト	3メートル	
ポインター	1点レーザー	2点レーザー

特約店

フルーク

特約店営業部

〒108-6106

東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟

TEL: 03-6714-3114

FAX: 03-6714-3115

大阪営業所:

大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪

TEL: 06-6398-5144

<http://ja.fluke.com/jp>

本カタログに記載されている製品情報、仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。