

## ライト製品

### LVD 1 ボルトライト (検電機能付きライト)

非接触検電機能付き白色LEDライト  
電圧ラインを検知すると赤色が点灯  
360度回転式固定用クリップ付属

検知電圧：AC40～300V  
検知周波数：50～60Hz  
検知距離：対象から2.5～38cm  
電池：単4電池×1  
環境温度：0℃～55℃  
サイズ：70mm×14mm×22mm



### LVD 2 ボルトライト (検電機能付きライト)

非接触検電機能付き白色LEDライト  
電圧ラインを検知すると赤色が点灯

検知電圧：AC90～600V  
検知周波数：50～60Hz  
検知距離：対象から2.5～12.7cm  
電池：単4電池×1  
環境温度：0℃～55℃  
サイズ：125mm×14mm×20mm



### L200 プロブ・ライト

テスト・プローブ取り付け用白色LED  
ライト

電池：CR1620×2 120時間



### L205 ミニ・ハット・ライト

高輝度キセノンライト

電池：単4電池×2本 3～4時間  
ライトによる温度測定への影響はあり  
ません。  
(\*電球は交換できません。)



### L206 デラックスLEDハット・ ライト

白色LEDライト×3  
360度回転式クリップ  
保護帽などへの取付けバンド付属  
ネックストラップ付属  
電池：単4電池×3 40時間



### L207 キャップ付きライト

高輝度キセノンライト (L205) と  
帽子のセット



### L210 プロブ・ライト・キッ ト

構成

- ・ L200 プロブ・ライト
- ・ TP280 テスト・プローブ・エクステ  
ンダー



### L211 プロブ・ライト・キット

構成


- ・ L200 プロブ・ライト
- ・ TL71 テスト・リード・セット
- ・ C75 テスト・リード・ケース



### L215 L210付きキット

構成

- ・ L200 プロブ・ライト
- ・ TP280 テスト・プローブ・エクステ  
ンダー
- ・ TP220 テスト・プローブ
- ・ TL224 シリコン・テスト・リード
- ・ ソフト・ポーチ



## その他アクセサリ

### TPAK 吊り下げキット

対応機種：110, 170, 180, 280, 80,  
70-III, 725, 50

構成品

- ・ ハンガー
- ・ マグネット・ハンガー
- ・ フック・ハンガー
- ・ フック用/ループ用ストラップ



### FlukeView® Forms ソフトウェア

FVF-UG：ソフトウェアのみ  
FVF-SC2：50シリーズ、280シリーズ用  
FVF-SC3：45、88XX用



### FlukeView® Forms Basic ソフトウェア

FVF-SC5：ソフトウェアのみ  
FVF-BASIC：280シリーズ用

### MC6 メータークリーナー 6個 パック

DMMなどの表面の泥・オイル・グリー  
スなどの汚れ落とし用クリーナー



### MC50 メータークリーナー 50個 パック

DMMなどの表面の泥・オイル・グリー  
スなどの汚れ落とし用クリーナー

