

Fluke TL175 TwistGuard™ テスト・リード



新規格IEC 61010-031(改定版)に対応!

ひねるだけ! 簡単・安心・安全作業

Fluke TL175 TwistGuard™テスト・リードは、新規格に対応した世界初の測定箇所に応じて、プローブの先端部分の長さを、ひねるだけで、プローブ先端の長さを4mm ~ 19mmまで調節することができます。

プローブの国際安全規格IEC61010-031 改定版に対応!

- CAT III、IVではテスト・リードの先ピンによる短絡防止として「露出金属部を4mm以下」とする。(従来は19mm以下)
- 2重被覆によりケーブルの摩耗時に異なる色で見分けできる。(従来は1重被覆)

先端部分の長さをテスト・リードをひねるだけで調節!!




特長



正確な測定



30,000回の折り曲げテストに合格



絶縁部分の劣化も、異なる色で歴然



CAT II テストは先端を伸ばして測定



CAT III テストは先端を縮めて測定



プラグ付 TL175E

テスト・リード・セット

TL81A デラックス・テスト・リード・セット

セット内容

- TL71 テスト・リード・セット
- TL221 テスト・リード・延長キット
- TP2 スリム・リーチ・テスト・プローブ
- TP920 テスト・プローブ・アダプター
- スペード・ラグ
- フック・クリップ (赤・黒2組)



TLK-220 SureGrip™ 付属キット

キット内容

- AC220 プランジャー式クリップ
- AC285 アリゲーター・クリップ
- TP220 SureGrip™ テスト・プローブ
- TL224 SureGrip™ テスト・リード
- ソフト・ケース



TLK-225 SureGrip™ マスター・アクセサリー・キット

キット内容

- AC220 プランジャー式クリップ
- AC280 フック・クリップ
- AC283 大型アリゲーター・クリップ
- TP220 テスト・プローブ
- TL224 シリコン・テスト・リード



TLK287 電子マスターテスト・リード・セット

セット内容

- TL910 電子用テスト・リード
- TP912 補充用チップ
- TL224 シリコン・テスト・リード
- バナナメス継ぎ手
- マイクロ・グラバー (赤・黒)
- ミニ・アリゲーター・クリップ (赤・黒)
- スペード・ラグ



TLK289 工業マスター・テスト・リード・セット

セット内容

- TL224 シリコン・テスト・リード
- AC283 大型アリゲーター・クリップ
- AC220 アリゲーター・クリップ
- AC280 フック・クリップ
- TPAK 磁石付きハンガー
- 80BK-A K熱電対プローブ (バナナ・プラグ)
- C116 ソフト・ケース

