

無線で帳票に測定値入力。現場測定信頼性アップと省力化
2つの選べる解決策！ GENNECT CrossとExcel®直接入力
簡単導入でペーパーレスを促進



Z3210特長


- Excelで作成した帳票に測定値を直接入力。現場で入力ミスのない報告書作成を完了
- HIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを測定しながら作成できます。また、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどができます
- 50か国以上の国・地域の電波規制に対応（詳しくはWebで）



簡単装着



GENNECT Crossの豊富なアプリ



Excel®直接入力機能を搭載



仕様 (製品保証期間 3 年, お使いのタブレット / スマートフォンによっては、接続できない場合があります)

使用場所	屋内使用, 汚染度 2, 対応機器で規定される高度で使用可	GENNECT Cross 動作確認 OS バージョン, Bluetooth® バージョン	iOS 13 以降, Android™ 9 以降, Bluetooth 4.0 以降
使用 (保存) 温湿度範囲	-30℃~70℃, 90% rh 以下 (結露しないこと)	Excel® 直接入力機能動作確認 OS バージョン, Bluetooth® バージョン	Windows10, iOS 13 以降, Android™ 9 以降, Bluetooth 4.0 以降
適合規格	安全性: EN61010, 無線: EN300 328, 無線 EMC: EN301 489-1, EN301 489-17, 人体曝露: EN62479	Bluetooth® 通信距離	見通し約 10 m
最大脱着回数	5000 回 (対応測定器間で差し換えて使用可能)	寸法・質量	16.4W × 6.7H × 15.6D mm, 1.5 g
		付属品	取扱説明書

製品



製品名: ワイヤレスアダプタ Z3210

形名 (発注コード) Z3210



Z3210 Web サイト

Excel 直接入力取扱説明書、使用可能地域や対応製品についての詳しい情報は、こちらの専用サイトでご覧ください。

対応測定器



ACリーククランプメータ
CM4001, CM4002
CM4003

ACクランプパワーメータ
CM3286-50

ACクランプメータ
CM4141-50

AC/DCクランプメータ
CM4371-50
CM4373-50
CM4375-50

デジタルマルチメータ
DT4261



バッテリーテスタ
BT3554-50



電圧計付検相器
PD3259-50



絶縁抵抗計
IR4052-50



接地抵抗計
FT6031-50



クランプ接地抵抗計
FT6380-50

今後も様々な測定器やソフトウェアに対応していきます



GENNECT Cross のダウンロード

GENNECT Cross は無償アプリです。iOS 版は App Store® からダウンロード、Android 版は Google play™ で入手することができます。Google play™ または App Store® で「GENNECT Cross」を検索ください。



日置電機株式会社

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら

本社 カスタマーサポート

☎ 0120-72-0560

(9:00~12:00, 13:00~17:00, 土日祝日を除く)

☎ 0268-28-0560 ✉ info@hioki.co.jp

詳しい情報はWEBで検索

Bluetooth®ワードマーク およびロゴはBluetooth SIG inc.の登録商標であり、日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。

お問い合わせは ...