

FLUKE®

新発売

待望の低価格モデル

# FLUKEポケットサイズ・マルチメーター

Fluke 101/106/107 は、ポケット・サイズ、低価格かつ、CAT III 600V 準拠の優れた安全性を誇るデジタルマルチメーターです。

1m 落下試験合格の優れた堅牢性を誇ります。



原寸大



AC/DC電圧・抵抗・静電容量・周波数測定

**FLUKE-101** ¥5,900

**FLUKE-101KIT** ¥6,900 (ストラップ付)

**FLUKE-101/i400E** ¥9,900 (i400E電流クランプ付)

AC/DC電圧・AC/DC電流・抵抗・静電容量測定

**FLUKE-106** ¥7,900

**FLK-106/i400E** ¥11,900 (i400E電流クランプ付)

AC/DC電圧・AC/DC電流・抵抗・静電容量・周波数測定  
バックライト付

**FLUKE-107** ¥9,900 (ストラップ付)

**FLK-107/i400E** ¥13,900 (i400E電流クランプ付、ストラップ付)

**i400E 電流クランプ**



**仕様**  
 AC 電流レンジ：1A~400A  
 出力電圧：1mV/A ac  
 確度：2.0%±0.5A (45Hz~65Hz)  
 2.5%±0.5A (65Hz~400Hz)  
 周波数帯域：5Hz~20kHz  
 最大導体径：30mm  
 (i400E KIT に標準付属)



標準付属品：  
 TL75 テスト・リード  
 単三乾電池 × 2本 (実装済)



101KITと107には  
 ストラップも  
 標準付属します。

**ご注文情報**

型式	販売価格 (税抜)
Fluke-101	¥5,900
Fluke-101KIT	¥6,900
Fluke-106	¥7,900
Fluke-107	¥9,900
<b>オプション・アクセサリ</b>	
i400E	¥4,900
<b>i400E 電流クランプ付キット</b>	
FLK-101/i400E	¥9,900
FLK-106/i400E	¥11,900
FLK-107/i400E	¥13,900

**測定仕様**

機能	レンジ	分解能	確度		
			101	106	107
AC V (40Hz~500Hz)	6.000V	0.001V	1.0%+3カウント	1.0%+3カウント	1.0%+3カウント
	60.00V	0.01V			
	600.0V	0.1V			
DC V	6.000V	0.001V	0.5%+3カウント	0.5%+3カウント	0.5%+3カウント
	60.00V	0.01V			
	600.0V	0.1V			
AC mV	600.0mV	0.1mV	3.0%+3カウント	3.0%+3カウント	3.0%+3カウント
ダイオードテスト	2.000V	0.001V	10%	—	10%
抵抗	400.0Ω	0.1Ω	0.5%+3カウント	0.5%+3カウント	0.5%+3カウント
	4.000kΩ	0.001kΩ			
	40.00kΩ	0.01kΩ			
	400.0kΩ	0.1kΩ			
	4.000MΩ	0.001MΩ			
	40.00MΩ	0.01MΩ			
	1.5%+3カウント	1.5%+3カウント			
キャパシタンス	50.00nF	0.01nF	2%+5カウント	2%+5カウント	2%+5カウント
	500.0nF	0.1nF			
	5.000μF	0.001μF			
	50.00μF	0.01μF			
	100.0μF	0.1μF			
	500.0μF	0.1μF			
	1000μF	1μF			
	5%+5カウント	5%+5カウント			
周波数 (10Hz~100kHz)	50.00Hz	0.01Hz	0.1%+3カウント	—	0.1%+3カウント
	500.0Hz	0.1Hz			
	5.000kHz	0.001kHz			
	50.00kHz	0.01kHz			
	100.0kHz	0.1kHz			
デューティ・サイクル	0.1%~99.9%	0.1%	代表値1%	—	代表値1%
AC A (40Hz~200Hz)	4.000A	0.001A	—	1.5%+3カウント	1.5%+3カウント
	10.00A	0.01A			
DC A	4.000A	0.001A	—	1.5%+3カウント	1.5%+3カウント
	10.00A	0.01A			
バックライト			—	—	○

**一般仕様**

最大大地間電圧：	600V	衝撃：	IEC61010、1m落下試験
電池：	単三アルカリ乾電池2本	安全適合性：	CAT III 600V、汚染度2
電池寿命：	200時間	保証期間：	1年間
作動温度：	0°C~40°C	サイズ(H×W×L)：	130mm×65mm×27mm(101) 142mm×69mm×28mm(106/107)
保管温度：	-30°C~60°C	重量：	160g (101) 200g (106/107)
相対湿度：	10°C~30°Cで90%以下、 30°C~40°Cまで75%以下、 結露がないこと		

**販売店名**

**Fluke. Keeping your world up and running.**

**フルーク**

〒108-6106  
 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階  
 TEL:03-6714-3114 FAX:03-6714-3115

**大阪営業所：**

〒532-0003  
 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪  
 TEL:06-6398-5144 FAX:06-6398-5145

**Web: www.fluke.com/jp**

©2013 Fluke corporation.  
 本カタログに記載されている製品情報、仕様、  
 価格等は予告なく変更される場合があります。  
 Printed in Japan. 2013/11\_T\_Rev2