

プローブ・テストリード

TL26A 電話工事向けテスト・リード・セット

ケーブル長：1.5m
 最大電流：10A
 プラグ：4mmバナナ・プラグ（直角入力）
 環境温度：-80℃～70℃
 安全規格：IEC1010-2-031
 30V CAT I



TL28A 自動車向けテスト・リード・セット

先端：最大開口径12.7mm
 ケーブル長：1.5m
 最大電流：10A
 プラグ：4mmバナナ・プラグ（直角入力）
 環境温度：-80℃～70℃
 安全規格：IEC1010-2-031 30V CAT I



TL40 格納式チップ付きテスト・リード・セット

先端：0～76mmで調整可能
 ケーブル長：1.2m
 最大電流：3A
 プラグ：4mmバナナ・プラグ
 （直角入力）
 環境温度：-80℃～70℃
 安全規格：IEC1010-2-031
 300V CAT III



TL71 精密測定用テスト・リード・セット

ケーブル長：1.5m
 最大電流：10A
 プラグ：4mmバナナ・プラグ（直角入力）
 安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
 III、600V CAT IV 汚染度2
 UL



(280シリーズ標準品)

TL75 硬質2mmプローブ テスト リード・セット

先端：φ2mm、19mm長 超硬質合金
 チップ
 ケーブル長：1.2m
 最大電流：10A
 プラグ：4mmバナナ・プラグ（直角入力）
 環境温度：-20℃～55℃
 安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
 III、600V CAT IV 汚染度2
(280シリーズ以外のDMM標準品)



TL76 2/4mmプローブ テスト・リード・セット

先端：φ2mmプローブ 4mmバナナ・アダ
 プター
 ケーブル長：1.5m
 最大電流：10A
 プラグ：4mmバナナ・プラグ（直角入力）
 環境温度：-20℃～55℃
 安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT III、
 600V CAT IV 汚染度2



AC72 安全強化型アリゲータークリップ

先端：最大開口径φ8mm
 対応テストリード：TL71、TL75、
 STL120
 最大電流：10A
 プラグ：φ1.93～2.13mmプローブ・
 チップ対応
 環境温度：-20℃～55℃
 安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
 III、600V CAT IV 汚染度2
 構成：赤・黒各1個



TP920 テスト・プローブ・アダプター・キット

先端：最大開口径φ7.6mm（クリップ）
 対応テストリード：TL71、TL75、STL120
 最大電流：3A（チップ）、5A（クリップ）
 プラグ：φ1.93～2.13mmプローブ・チップ
 対応
 環境温度：-20℃～55℃
 安全規格：IEC1010-2-031
 300V CAT II 汚染度2
 構成：赤・グレー各1個



テスト・リード

テスト・プローブまたはモジュラー・クリップと組み合わせてご使用ください。

TL27 高耐久性テスト・リード

ケーブル長：1.5m
 最大電流：10A
 プラグ：4mmバナナ・プラグ
 ケーブル：EPDM絶縁シース
 環境温度：-20℃～55℃
 安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
 III、600V CAT IV 汚染度2
 構成：赤・黒各1本



TL221 SureGrip™シリコン テスト・リード延長キット

ケーブル長：1.5m
 最大電流：10A
 プラグ：4mmバナナ・プラグ
 環境温度：-20℃～55℃
 安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT III、
 600V CAT IV 汚染度2
 構成：赤・黒各1本、バナナ・プラグ継手
 (メス/メス)



TL222 SureGrip™ シリコン直角テスト・リード

ケーブル長：1.5m
 最大電流：10A
 プラグ：4mmバナナ・プラグ（両端直角）
 環境温度：-20℃～55℃
 安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
 III、600V CAT IV 汚染度2
 構成：赤・黒各1本



TL224 SureGrip™ シリコン・テスト・リード

ケーブル長：1.5m
 最大電流：10A
 プラグ：4mmバナナ・プラグ
 環境温度：-20℃～55℃
 安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
 III、600V CAT IV 汚染度2
 構成：赤・黒各1本

