

騒音校正器 SC-05



SC-05 は、騒音計が正しく作動しているかの確認や騒音校正（騒音値の補正）のために使用する騒音校正器です。SC-05 は正確な騒音シグナル(94 dB と 114 dB)を発生します。

使用方法はいたって簡単で、レンジ切り替えスイッチをスライドさせ、希望する騒音レベル(94 dB 又は 114 dB) にします。SC-5 はスイッチが入ると直ぐに一定の騒音シグナルを発します。もし、騒音計の表示レベルが 94 dB 又は 114 dB の精度範囲でない場合、騒音計の操作マニュアルを参照して、騒音計の表示値を調整します。

SC-05 では、電池が一定電圧以下に消耗すると、騒音シグナルが停止する自働停止機能付きです。

この SC-05 では騒音計のマイクロホンサイズ、1 インチ、1/2 インチと 1/4 インチに対応できます。SC-05 は国際規格 IEC 942 CLASS 2 適合品です。

現在、使用されている騒音計の精度確認と校正にお勧めします。今までにない低価格でお届けします。

SC-05 標準価格 ¥21,000.- (税込)

仕様

騒音シグナル	94 dB /114 dB	発生周波数	1000 Hz±4%
精度	±0.5 dB	使用電池	9V アルカリ電池 1 個
動作参照環境	温度: 23 湿度: 65%RH 気圧: 1013 hPa	電池寿命	約 20 時間以上
使用環境温度	0 ~ +40	使用環境湿度	10 ~ 90%RH(結露なきこと)
サイズ・重量	120 x 51 x 43mm 約 130g (乾電池含む)	付属品	9V アルカリ電池 1 個、操作マニュアル