

# 湿度計

風速計・交換器  
マルチ環境計測器

気圧・差圧計  
交換器

温度計・湿度ロガー  
サーモグラフィ・交換器

湿度計・湿度ロガー  
交換器

ポータブル排ガス分析計

その他測定器

プローブ・アクセサリ

## 卓上式温湿度計 testo 608 シリーズ

- 温度
- 湿度
- 露点演算



	testo 608-H1	testo 608-H2
測定範囲	湿度:10~95%rh 温度:0~+50°C 露点演算:-20~+50°Ctd	湿度:2~98%rh 温度:-10~+70°C 露点演算:-40~+70°Ctd
精度±1digit (+25°C時)	湿度:±3%rh 温度:±0.5°C	湿度:±2%rh 温度:±0.5°C
分解能	0.1%rh, 0.1°C	
測定周期	18秒	
動作温度	0~+50°C	-10~+70°C
バッテリー	9Vブロック型電池(約1年間)	
外形寸法	111×90×40mm	
質量	168g	

### 見やすい大型表示とアラーム付き温湿度計

testo 608は、卓上式で大型ディスプレイを備えた温湿度計です。テストオリジナルのばらつきが少なく、長期安定性に優れたセンサを搭載し、安定した確かな測定が可能です。testo 608H2は卓上式温湿度計では最高クラスの±2%の精度です。

#### 特長

- ・長期安定性に優れたオリジナル湿度センサ搭載
- ・卓上、壁掛け対応
- ・見やすい大型ディスプレイ

#### 機能

- ・最大/最小値表示機能
- ・LEDアラーム機能(608-H2のみ)



製品	型番	標準価格(税別)
testo 608-H1	0560 6081	¥11,000
testo 608-H2	0560 6082	¥17,000

同梱品:本体、乾電池、出荷検査書

## 卓上式気圧付温湿度計 testo 622 / 高精度卓上式温湿度計 testo 623

- 温度
- 露点演算
- 湿度
- 気圧

新価格



testo 622

- 温度
- 湿度
- 露点演算

新価格



testo 623

	testo 622	testo 623
測定範囲	湿度:0~100%rh 温度:-10~+60°C 気圧:300~1,200hPa	湿度:0~100%rh 温度:-10~+60°C
精度±1digit (+25°C時)	湿度:±2%rh(10~90%rh) 温度:±0.4°C 気圧:±3hPa	湿度:±2%rh(10~90%rh) 温度:±0.4°C
分解能	0.1%rh, 0.1°C, 0.1hPa	0.1%rh, 0.1°C
測定周期	10秒	20秒
動作温度	-10~+60°C	
バッテリー	単3乾電池×4(約1年間)	
外形寸法	185×105×36mm	
質量	240g(バッテリー除く)	

### スタイリッシュで信頼の温湿度計

testo 622/623は、スタイリッシュなデザインの卓上式温湿度計です。テストオリジナルの長期安定性に優れたセンサを搭載し、安定した確かな測定が可能です。湿度精度も、卓上式温湿度計では最高クラスの±2%です。testo 623は、測定値をグラフで表示し、12週間分のデータを本体に記録するので、異常などを見返すこともできます。

#### 共通の特長

- ・見やすいディスプレイ
- ・長期安定性に優れたオリジナル湿度センサ搭載
- ・上下限アラーム機能
- ・日付、時間表示
- ・最大値、最小値表示

#### testo 623の特長

- ・卓上、壁掛け対応
- ・過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
- ・グラフ間隔変更可能



製品	型番	標準価格(税別)
testo 622	0560 6220	¥40,000
testo 623	0560 6230	¥35,000

同梱品:本体、乾電池、出荷検査書