



We measure it.

全機種
R32冷媒
対応



まだ、アナログマニホールドをお使いですか？

testo デジタルマニホールド

冷媒の種類
温度表示 [°C]
(蒸発&凝縮温度 / 温度実測値 / 過熱度&過冷却度)
圧力表示 [MPa]

- シンプルなボタン操作
- 冷媒データを内蔵 R32冷媒データ対応
- バッテリー寿命 250時間
- 堅牢なボディ 衝撃を吸収するハウジング



testo デジタルマニホールド
標準価格 ¥31,000 (税別) ~

特長①

- ・ 堅牢なボディに、大型ディスプレイを採用
- ・ 冷媒圧他、関連項目を同時表示



特長②

- ・ 温度プローブと接続し、パイプの表面温度を同時測定
- ・ 各種演算に対応



特長③

- ・ ヒートポンプモードなら 低圧高圧を自動判別
- ・ ホースの切替不要



特長④

- ・ スマートフォン対応機種なら、専用アプリで現場からデータを送信 (550BT/557BT)



安心の
2年保証

60 Testo
1957-2017

testo デジタルマニホールシリーズ

製品名	アナログタイプ	testo 549	testo 550BT	testo 557BT	testo 570
	 (代表例)	 おすすめ易い価格のベシックタイプ	 スマートフォン対応	 スマートフォン対応 外付プローブで真空測定	 メモリ内蔵 真空センサ内蔵
温度測定機能	—	✓(2ポイントまで)	✓(2ポイントまで)	✓(2ポイントまで)	✓(3ポイントまで)
冷媒圧測定精度	±フルスケールの1%以上	±フルスケールの0.5%以下	±フルスケールの0.5%以下	±フルスケールの0.5%以下	±フルスケールの0.5%以下
測定範囲	製品による	-0.1~6MPa	-0.1~6MPa	-0.1~6MPa	-0.1~5MPa
4ウェイバルブ	製品による	—	—	✓	✓
内蔵メモリ	—	—	—	—	✓
内蔵冷媒データ	—	60種類	60種類	60種類	50種類
冷媒アップデート	—	—	✓アプリで対応	✓アプリで対応	✓
絶対圧測定	—	—	—	✓	✓
ヒートポンプモード	—	✓	✓	✓	✓
温度補償機能	—	✓	✓	✓	✓
真空センサ	—	—	—	✓外付けプローブ	✓真空センサ内蔵
ソフトウェア	—	—	—	—	✓
モバイルアプリ	—	—	✓	✓	—
標準価格(税別)	—	¥31,000	¥42,000	¥62,000	¥77,000~

testo 549



testo 549
本体、バッテリー
型番 0560 0550
標準価格(税別) ¥31,000

testo 550BT セット



testo 550BT セット
本体、温度プローブ×2
アタッチケース、バッテリー
型番 0563 1550
標準価格(税別) ¥42,000

testo 557BT セット



testo 557BT セット
本体、温度プローブ×2
真空プローブ、バッテリー、
アタッチケース
型番 0563 1557
標準価格(税別) ¥62,000

testo 570 セット1



testo 570 セット1
本体、温度プローブ×1
バッテリー
型番 0563 5701
標準価格(税別) ¥77,000

ロガー機能付き

testo 570 セット2



testo 570 セット2
本体、温度プローブ×2
アタッチケース、バッテリー、
USB ケーブル、AC アダプタ、
ソフトウェアキーコード
型番 0563 5702
標準価格(税別) ¥99,800

ロガー機能付き

アクセサリ

	型番	標準価格(税別)
NTCサーミスタクランププローブ		
	0613 5505	¥6,400
testo 570用 easyKoolソフトウェア(CD版)		
	0554 5604	¥37,200

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。*本カタログに掲載されている標準価格は、2017年5月現在のものです。

株式会社テストー www.testo.com

■ 本社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277

■ 大阪営業所
〒530-0055 大阪市北区野崎町 7-8 梅田パークビル9F
TEL.06-6314-3180 FAX.06-6314-3187
ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp



お問い合わせは