

テスト・プローブ

TL222、TL224、TL27テスト・リードとご使用ください。

TP1 スリム・リーチ・テスト・プローブ

先端チップ：2mm平面14mm長
チップ材質：ステンレス
最大電流：10A
テスト・リード：TL27、TL222、
TL224、T5テスター
安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
III、600V CAT IV 汚染度2
構成：赤・黒各1本セット




TP2 スリム・リーチ・テスト・プローブ

先端チップ：φ2mm、15mm長
チップ材質：ステンレス
最大電流：10A
テスト・リード：TL27、TL222、
TL224、T5テスター
安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
III、600V CAT IV 汚染度2
構成：赤・黒各1本セット



TP4 スリム・リーチ・テスト・プローブ

先端チップ：φ2mm/φ4mm、17mm長
チップ材質：ステンレス
最大電流：10A
テスト・リード：TL27、TL222、
TL224、T5テスター
安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
III、600V CAT IV 汚染度2
構成：赤・黒各1本セット



TP38 絶縁テスト・プローブ

先端チップ：4mm長
チップ材質：ステンレス
最大電流：10A
テスト・リード：TL27、TL222、
TL224、T5テスター
安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
III、600V CAT IV 汚染度2
構成：赤・黒各1本セット




TP74 ランタン・チップ・テスト・プローブ

先端チップ：φ4mm、14.5mm長 (4mm
バナナプラグ適合)
チップ材質：ニッケル・メッキ、黄銅
最大電流：10A
テスト・リード：TL27、TL222、
TL224、T5テスター
安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
III、600V CAT IV 汚染度2
構成：赤・黒各1本セット



TP80 SureGrip™ エレクトロニック テスト・プローブ

先端チップ：φ2mm、4mm長、12mm
長テーパ
チップ材質：ステンレス
最大電流：10A
テスト・リード：TL27、TL222、
TL224、T5テスター
安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
III、600V CAT IV 汚染度2
構成：赤・黒各1本セット



TP220 SureGrip™ テスト・プローブ

先端チップ：φ2mm、12mm長
チップ材質：ステンレス
最大電流：10A
テスト・リード：TL27、TL222、
TL224、T5テスター
安全規格：IEC1010-2-031 1000V CAT
III、600V CAT IV 汚染度2
構成：赤・黒各1本セット



高電圧プローブ

危険ですので高エネルギー、高負荷回路でご使用しないでください。(CAT I 専用)

80K-6 6kV高電圧プローブ

電圧：0～6kVDCもしくはACピーク
確度：DC～500Hz 1%
500Hz～1kHz 2%
入力インピーダンス：75MΩ
分割比：1000:1
DMM：入力インピーダンス10MΩ、
確度0.25%
環境温度：-20℃～50℃
安全規格：IEC1010-2-031:1993, Type B, 6kVDC,
4.24kVACrms、CAT I



80K-40 40kV高電圧プローブ

電圧：0～40kV DCもしくはACピーク
確度：DC20kV～35kV 1%
0V～20kV 2%
35kV～40kV 2%
AC (@60Hz) 5%
入力抵抗：1000MΩ
分割比：1000:1
DMM：入力インピーダンス10MΩ
環境温度：-20℃～50℃
安全規格：IEC1010-2-031:1993, Type B, 40kVDC,
28kVACrms、CAT I

